


FRANZ PARKETT

Technisches Datenblatt

Landhausdiele Villa / Castillo

Fertigparkett mit Nut und Feder-Verbindung



Aufbau:

Deckschicht, ca. 4 mm, massiv aus europäischen Edelhölzern

Mittellage, ca. 9 mm massiven Fichtenstäben mit stehenden Jahresringen

Gegenzug, ca. 2 mm aus hochwertigem Nadelholz furnier

Allgemeine Angaben		
Kriterium	Wert	Anmerkung, Beschreibung
Holzarten	Diverse lt. Preisliste	
Oberfläche	Oxidativ geölt oder roh	
Nutzschichtdicke	> 3,5 mm	
Materialfeuchte	7 %	+/- 2 %
Länge der Deckschicht	Villa 2200 mm / Castillo 2400 mm	
Breite der Deckschicht	Villa 195 mm / Castillo 245 mm	
Zulässige Abweichung Gesamtdicke	+/- 0,2 mm	
Zulässige Längenabweichung	+/- 0,1 %	
Zulässige Breitenabweichung	+/- 0,2 mm	
Überzahn (zwischen den Elementen)	< 0,2 mm	
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	< 0,2 %	über die Länge
Querkrümmung (über das Element)	< 0,2 %	über die Länge
Längskrümmung (über das Element)	< 0,1 %	über die Länge
Fußbodenheizungsg geeignet	ja	Bedingt nach Holzart
CE-Kennzeichen	vorhanden	
Schichtverleimung		
Formaldehydabgabe	E1	
PCP	N. Nachweisbar, unbedenklich	
Brandverhalten	C _{fl} - S1	teils
Kantenverbindung	Nut & Feder	

Dieses Merkblatt besitzt keine Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden.
Merkblätter können nicht lückenlos alle momentanen und zukünftigen Fälle beinhalten und entbinden nicht vor Rückfrage in Zweifelsfällen

Alle Toleranzen gelten im Lieferzustand bei 7% +/- 2% Holzfeuchte
Abweichungen sind sofort bei Anlieferung der Ware zu dokumentieren und bekannt zu geben.
Nicht angegebene Merkmale entsprechen der Norm EN 14342